

3m Mini DisplayPort™ auf DVI Kabel (Stecker/Stecker) - mDP zu DVI Adapter - 1920x1200

StarTech ID: MDP2DVIMM10B



Mit dem Mini DisplayPort®-auf-DVI-Adapterkabel MDP2DVIMM10B können Sie Ihre Mini DP Videoquelle (Desktop-PC, Laptop, Ultrabook usw.) an einen DVI-Monitor oder Projektor anschließen, sodass keine Aufrüstung auf einen Mini DisplayPort-fähigen Monitor erforderlich ist.

Das Adapterkabel ist 3 m lang und verfügt über Stecker-auf-Stecker-Anschlüsse, sodass Sie Ihre Mini DisplayPort-Quelle direkt an ein DVI-Display ohne zusätzliche Kabel anschließen können.

Der Adapter ist mit Intel® Thunderbolt™ kompatibel und unterstützt bei direktem Anschluss an einen DisplayPort-über-Thunderbolt A/E-Port Auflösungen bis zu 1920x1200 (WUXGA).

MDP2DVIMM10B ist ein passiver Adapter, der einen Dual Mode-DisplayPort Anschluss (DisplayPort++) erfordert, sodass DVI- und HDMI-Signale ebenfalls durch den Port gesendet werden können.

Wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.

Anwendungen

- Schließen Sie Ihr vorhandenes DVI-Display (Monitor, Projektor) an ein Mini DisplayPort-Ausgabegerät an
- Eine ideale Lösung, um z. B. ein DVI-Display als Zweit-Bildschirm zu verwenden.

Merkmale

- 1x Mini DisplayPort-Stecker, 1x DVI-Stecker
- Unterstützt Auflösungen bis zu 1920x1200 (WUXGA) und HDTV-Auflösungen bis zu 1080p

Technische Spezifikationen

Warranty	2 Years
Konvertertyp	Passiv
Adapterstil	Cable Adapter
Audio	Nein
Chipset-ID	NXP 3361
Ausgangssignal	DVI-D (DVI Digital)
Steckverbinder A	1 - Mini-DisplayPort (20-polig) Male
Steckverbinder B	1 - DVI-D (25-polig) Male
Max. Kabellänge	3 m [10 ft]
Max. Digitalauflösungen	1920x1200 / 1080p
Breitbild unterstützt	Ja
System- und Kabelanforderungen	DP++ (DisplayPort++)-Port von Videokarte oder Videoquelle für DVI- und HDMI®-Signal-Passthrough erforderlich
Farbe	Schwarz
Kabellänge	3 m [10 ft]
Produktlänge	3050 mm [120.1 in]
Produktbreite	38 mm [1.5 in]
Produkthöhe	15 mm [0.6 in]
Produktgewicht	153 g [5.4 oz]
Betriebstemperatur	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Lagertemperatur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Feuchtigkeit	40% bis 85% Relative Luftfeuchtigkeit
Versandgewicht (Verpackung)	162 g [5.7 oz]
Im Paket enthalten	1 - Mini-DisplayPort®-auf-DVI-Adapter

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

