

DisplayPort™ auf VGA Video Adapter / Konverter mit bis zu 1920x1200 (Stecker/Buchse)

StarTech ID: DP2VGA3



Mit dem DisplayPort 1.2-auf-VGA-Adapter DP2VGA3 können Sie Ihren DisplayPort-fähigen Desktop oder Laptop an einen VGA-Monitor oder -Projektor anschließen, sodass keine Kosten für die Aufrüstung auf ein DisplayPort 1.2-fähiges Display entstehen.

Der DP-auf-VGA-Adapter ist vollständig konform mit DisplayPort 1.2 Revision und gewährleistet so Kompatibilität mit neueren DisplayPort-fähigen Computersystemen. Der DisplayPort 1.2-Adapter ist zudem abwärts kompatibel mit älteren DisplayPort-Revisionen, sodass dieser Adapter in Verbindung mit Ihrem DisplayPort-Computer funktioniert. Zudem können Sie dank Unterstützung für Auflösungen von bis zu 1920x1200/1080p Ihre DisplayPort-Videoquelle für Ihren VGA-Projektor oder Ihr VGA-Display konvertieren ohne die Videoqualität zu beeinträchtigen.

Der DisplayPort-Adapter ist dank Plug&Play-Installation ohne Software oder Treiber für eine problemlose Einrichtung geeignet.

Der DP2VGA3 wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.

Applications

- Erweitern Sie Ihren Desktop um ein zweites Display, indem Sie einen VGA-Monitor an einen DisplayPort-Anschluss anschließen
- Schließen Sie einen DisplayPort-Computer an einen VGA-Projektor an
- Führen Sie den Adapter auf Reisen mit, um sicherzustellen, dass der Laptop mit VGA-Displays in BYOD-Anwendungen kompatibel ist

Features

- Vollständig konform mit DisplayPort 1.2 Revision
- Keine Software oder Treiber erforderlich.
- Kompaktes Leichtbaudesign
- Unterstützt Videoauflösungen bis zu 1920 x 1200/1080p

Technical Specifications

Warranty	2 Years
Farbe	Schwarz
Gehäusetypp	Kunststoff
Kabellänge	3.9 in [100 mm]
Produktbreite	1.5 in [37 mm]
Produktgewicht	1.1 oz [30 g]
Produkthöhe	0.6 in [14 mm]
Produktlänge	9.1 in [230 mm]
Adapterstil	Adapter
Audio	Nein
Konvertertyp	Aktiv
Breitbild unterstützt	Ja
Max. Analogauflösungen	1920x1200
Steckverbinder A	1 - DisplayPort (20-polig) Stecker
Steckverbinder B	1 - VGA (15-polig; High Density D-Sub) Buchse
Betriebstemperatur	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Feuchtigkeit	40% bis 85% Relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Versandgewicht (Verpackung)	1.4 oz [40 g]
Im Paket enthalten	1 - DisplayPort-auf-VGA-Adapter

Certifications, Reports and Compatibility

