

USB 2.0 10/100 Mbit Ethernet Adapter - Lan Nic USB Netzwerkadapter

StarTech ID: USB2100



Mit dem USB 2.0-auf-10/100-Mbit/s-Netzwerkadapter USB2100 können Sie einem Laptop oder Desktopcomputer über USB einen Fast Ethernet-Anschluss hinzufügen.

Dieser kompakte USB-Netzwerkadapter ist als Dongle mit integriertem Kabel konzipiert, um platzraubende Verbindungen zu vermeiden. Damit ist er hervorragend zum Ergänzen kabelgebundener Ethernetverbindungen für einen Desktopcomputer ohne Öffnen des Gehäuses oder zum Ersetzen ausgefallener interner Netzwerkadapter eines Laptopsystems geeignet.

Dank Halb- oder Vollduplexbetrieb unterstützt dieser USB 2.0-Ethernetadapter Datenübertragungsraten bis zu 200 Mbit/s. Dieser Adapter unterstützt auch Funktionen wie Wake-on-LAN (WoL) und VLAN-Tagging für zusätzliche Flexibilität.

Wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.

Applications

- Fügen Sie jedem Desktop oder Laptop ohne Öffnen des Gehäuses einen 10/100-Mbit/s-Ethernet-Anschluss hinzu
- Ersatz für einen ausgefallenen internen Ethernet-Anschluss an einem Desktop oder Laptop

Features

- 10/100-Mbit/s-Ethernet über USB 2.0
- Kompatibel mit IEEE 802.3i und 802.3u (10BASE-T, 100BASE-TX)
- Unterstützt Halb-/Voll duplexbetrieb
- Crossover-Erkennung und Automatische Korrektur (Auto MDIX)
- Unterstützt IEEE 802.1Q VLAN Tagging
- Dongle mit integriertem USB-Kabel

Technical Specifications

Warranty	2 Years
Bustyp	USB 2.0
Chipset-ID	ASIX - AX88772C
Industrienormen	IEEE802.3i, IEEE 802.3u
Ports	1
Schnittstelle	RJ45 (10/100-Ethernet)
USB-Passthrough	Nein
Auto MDIX	Ja
Full Duplex-Unterstützung	Ja
Kompatible Netzwerke	10/100 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate	200 Mbit/s (Ethernet - Full-Duplex)
Max. Entfernung	100 m / 330 ft
Typ und Rate	USB 2.0 - 480 Mbit/s
Steckverbindertyp(en)	1 - USB A (4-polig) Stecker
Steckverbindertyp(en)	1 - RJ-45 Buchse
Betriebssystemkompatibilität	Windows® 10 (32/64), 8 / 8.1 (32/64), 7 (32/64), Vista(32/64), XP(32/64) Windows Server® 2012, 2008 R2, 2003(32/64) Mac OS® 10.x (Tested up to 10.11) Google Chrome OS™ Linux 2.6.x / 3.x (Tested up to 3.5)
System- und Kabelanforderungen	Verfügbare USB-Port
LED-Anzeiger	1 - Link
LED-Anzeiger	1 - Aktivität
Mit Stromadapter	USB-betrieben
Betriebstemperatur	10°C to 40°C (50°F to 114°F)
Feuchtigkeit	10 bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Farbe	Schwarz
Form Factor	Befestigtes Kabel
Gehäusetyp	Kunststoff
Kabellänge	5.9 in [150 mm]
Produktbreite	0.8 in [20 mm]
Produktgewicht	0.8 oz [22 g]
Produkthöhe	0.6 in [14 mm]

Produktlänge	2.6 in [65 mm]
Versandgewicht (Verpackung)	4.6 oz [130 g]
Im Paket enthalten	1 - USB 2.0 Fast Ethernet-Adapter
Im Paket enthalten	1 - Treiber-CD
Im Paket enthalten	1 - Anleitung

Certifications, Reports and Compatibility

