

# USB-C auf Dual HDMI-Konverter - MST-Hub

USB-C Stecker auf zwei HDMI-Ports; Modi Gespiegelt, Erweitert und Videowand unterstützt, 4K@30Hz, schwarz

Part No.: **152969**

---

## Merkmale:

- Unterstützt Auflösungen bis zu 4K@30Hz (Ultra-High-Definition, UHD), Full 3D Video und Deep Color
- Unterstützte Anzeigemodi Gespiegelt, Erweitert und Videowand
- Modus Gespiegelt dupliziert die Anzeige des Hauptbildschirms auf andere angeschlossene Displays
- Modus Erweitert vergrößert die Desktop-Oberfläche auf andere angeschlossene Displays
- Modus Videowand setzt die Anzeige von zwei Displays zu einem großen Bild zusammen; benötigt eine Grafikkarte, die die Videowandfunktion unterstützt
- Mac OS X unterstützt den Gespiegelt-Modus auf bis zu zwei zusätzlichen Displays und den Erweitert-Modus auf einem zusätzlichen Display
- Plug & Play, benötigt kein externes Netzteil
- 3 Jahre Garantie

## Spezifikationen:

### Standards und Zertifizierungen

- 
- HDCP
- CE
- FCC
- RoHS2

### Anschlüsse

- 1 x USB-C-Stecker (Eingang)
- 2 x HDMI-Buchse (Ausgang)

### Signalein/-ausgang

- Videoeingangssignal: 0,5 - 1,0 V p-p
- DDC-Eingangssignal: 5 V p-p (TTL)
- Max. Single-Link Range: 5,4 Gbit/s, 3840x2160 Auflösung bei 30 Hz
- Ausgangsvideo: HDCP

### Videoauflösungen

- 480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p/4K@30Hz

### Physische Details

- **Kabellänge: 195 mm**
- **Abmessungen: 60 x 49 x 12 mm**
- **Gewicht: 49 g**
- **Gehäuse: Kunststoff**

### Umgebungsbedingungen

- **Betriebstemperatur: 0 - 40 ° C**
- **Lagertemperatur: -20 - 60 ° C**
- **Luftfeuchtigkeit (nicht-kondensierend): 0 - 96%**

### Systemvoraussetzungen:

- **Windows XP/Vista/7/8.1/10**
- **Mac 10.12.4 oder höher**
- 

### Lieferumfang

- **USB-C auf Dual HDMI-Konverter - MST-Hub**
- **Kurzanleitung**

