

## 10/100 Mbit/s Ethernet auf USB 2.0 Netzwerk LPR Printserver

StarTech ID: PM1115U2



Dieser handtellergroße Druckserver erleichtert die gemeinsame Nutzung eines USB-Druckers für Nutzer im Netzwerk. Er ist die ideale Lösung für Netzwerke daheim und in kleinen Büros.

### **Zuverlässiges, kostengünstiges Netzwerkdrucken**

Erleben Sie kostengünstiges Netzwerkdrucken für mehrere Benutzer. Mithilfe des USB 10/100 Mbit/s-Druckerservers kann ein USB-Drucker von mehreren Benutzern im Netzwerk gemeinsam genutzt werden, statt für jeden Arbeitsplatz separate Drucker zu benötigen.

### **Stellen Sie den gemeinsam genutzten Drucker an einem praktischen Platz auf**

Dank webgestützter Verwaltung können Sie den Druckerserver über einen Webbrowser konfigurieren und überwachen, sodass Sie den Drucker an einem praktischen Ort aufstellen können, statt ihn neben Ihrem Computer aufstellen zu müssen. Sie können Druckaufträge an andere Benutzer daheim oder im Büro oder sogar an einen Drucker in einem anderen Land senden.

### **Einfach zu verwenden und zu installieren**

Der Druckerserver ist kompakt und leicht und kann dank des leicht verständlichen Installationsassistenten und der webgestützten Remote-Verwaltung ganz einfach installiert werden. Verbinden Sie den Druckerserver einfach mithilfe eines USB-Kabels mit dem USB-Anschluss des Druckers, und stellen Sie dann mithilfe eines RJ45-Netzwerkkabels eine Verbindung zum Rest des Netzwerks her.

### **Unterstützt LPR-Netzwerkdrucken und Bonjour-Druckdienste**

Der Druckerserver unterstützt das Line Printer Remote (LPR)-Protokoll, das Internetdrucken ermöglicht. Er unterstützt auch Bonjour-Druckdienste und erleichtert so das Auffinden und Konfigurieren von Druckern in Ihrem Netzwerk.

Der PM1115U2 wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.

### **Applications**

- Ermöglicht mehreren Benutzern in einem Ethernet-Netzwerk die gemeinsame Nutzung eines USB-Druckers
- Bietet eine zuverlässige Netzwerkdrucklösung für daheim, kleine Büros, Bildungseinrichtungen und Behörden und andere Umgebungen, in denen die gemeinsame Nutzung von Druckern benötigt wird

### **Features**

- Teilen Sie einen einzigen USB-Drucker mit mehreren Benutzern über ein Netzwerk
- Drucken Sie von jedem Netzwerkcomputer im gesamten Büro oder über das Internet
- Bietet eine zuverlässige Ethernet-Verbindung mit 10Base-T/100Base-TX-Auto-Sensing
- Kompatibel mit USB 2.0
- Kompatibel mit den meisten Standarddruckern
- Einfache Konfiguration mithilfe eines Windows-basierten Konfigurationsprogramms oder webgestützter Verwaltung
- Unterstützt LPR-Netzwerkdrucken, Bonjour-Druckdienste
- Unterstützung für Vollduplex
- Unterstützt Jumbo Frames.
- Unterstützung für Auto MDI-X
- Kompaktes Gehäuse

**Technical Specifications**

Warranty	2 Years
Farbe	Schwarz
Gehäusetyp	Kunststoff
Produktbreite	2 in [52 mm]
Produktgewicht	2.1 oz [60 g]
Produkthöhe	1 in [25 mm]
Produktlänge	2.2 in [55 mm]
Chipset-ID	EST2862B
Industrienormen	Konform mit IEEE 802.3 10BASE-T und IEEE 802.3u 100BASE-TX
Ports	1
Auto MDIX	Ja
Fernverwaltungsfunktion	Ja
Full Duplex-Unterstützung	Ja
Jumbo Frame Support	9K max.
Max. Datenübertragungsrate	100 Mbit/s
Max. Entfernung	100 m / 330 ft
Unterstützte Protokolle	LPR
Externe Ports	1 - RJ-45 Buchse
Externe Ports	1 - USB A (4-polig) Buchse
Betriebssystemkompatibilität	Windows® 8 / RT (32/64bit), 7 (32/64) Windows Server® 2012 (32/64), XP, 2008 R2, 2003 Mac OS® 10.x (Tested up to 10.10)
Hinweis	OS-Kompatibilität bezieht sich lediglich auf die mitgelieferte Software - der Druckserver selbst kann ohne Software auf den meisten Plattformen verwendet werden, die Netzwerkdrucken unterstützen
System- und Kabelanforderungen	Drucker mit USB-Anschluss
System- und Kabelanforderungen	USB-Druckerkabel nicht im Lieferumfang
LED-Anzeiger	1 - Strom
LED-Anzeiger	1 - Link
LED-Anzeiger	1 - Aktivität
Ausgangsspannung	5 DC
Ausgangsstrom	1A

Eingangsstrom	0.3
Mit Stromadapter	Mit Netzadapter
Polarität der Mittelspitze	Positiv
Steckertyp	B
Stromverbrauch	200mA
Betriebstemperatur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Feuchtigkeit	10% bis 90% Relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Versandgewicht (Verpackung)	9.9 oz [280 g]
Im Paket enthalten	1 - USB 2.0-Netzwerk-LPR-Druckserver
Im Paket enthalten	1 - Universeller Netzadapter (NA/GB/EU/AU)
Im Paket enthalten	1 - RJ45-Netzwerkkabel
Im Paket enthalten	1 - Kurzanleitung
Im Paket enthalten	1 - Software-CD

#### Certifications, Reports and Compatibility

